



100 % GAZON SYNTHÉTIQUE

GREEN PARK 2019



HAUTEUR



RESILIENT

Couvrez votre sol en vert avec une solution synthétique simple et extrêmement robuste ! Le gazon synthétique **GREEN PARK** vous permettra de donner de la couleur à tous vos projets et événements, pour des solutions durables ou temporaires. Ce revêtement peut se poser seul dans le cas de petites surfaces mais s'utilise également avec un remplissage de sable pour des espaces publics ou privés très fréquentés.

Les caractéristiques

Jardin - Balcon - Terrasse - Evènements

Fibres : Polyéthylène et Polypropylène **Hauteur** : 22 mm
Couleurs : Fibres droites 2 tons de vert, fibres vrillées ton beige
Poids total : 1 928 g/m²
Dimensions du rouleau : Largeur 2 m, Longueur 25 m

BRINS

5 500 DTex PE Monofilament droit, résistant aux UV
 3 300 DTex PP Monofilament texturé, résistant aux UV

FIBRES


Nombre touffes par 10cm : 17 (+/- 10%)
Nombre touffes par m² : 17 850 (+/- 10%)
Poids des fibres : 823g/m² (+/- 10%)
Couleurs : Vert et vert olive (fibre droite) / Beige et vert (fibre vrillée)

ROULEAU

Tuftage en ligne 3/8"
Tapis : PP, colori noir, UV Stabilisé
Poids : 155g/m²
Enduction pour fixer les brins: Polypropylène stabilisé UV Avec trous de drainage
Poids : 950g/m² (+/-15%)

TESTS


Résistance de la couleur : Echelle 4-5 3000h
Résistance aux UV: norme DIN53387
Résistance à l'arrachement : 20N- 30N
Perméabilité à l'eau: 60l/m²/min
Inflammabilité : ≤150mm, EN ISO 11925-2 :2010



Garantie 8 ans



SOUTH PARK 2019



HAUTEUR



RESILIENT



DOUX

SOUTH PARK est un **gazon artificiel** de dernière génération sans remplissage. Un rapport qualité prix incontestable pour ce gazon synthétique tricolore. Idéal pour mettre en valeur des surfaces tels que les patios, jardins privatifs, terrasses. Il peut également être utilisé avec un remplissage de sable pour des espaces publics ou privés très fréquentés.

Les caractéristiques

Jardin - Balcon - Terrasse - Tour de piscine

Fibres : Polyéthylène et Polypropylène **Hauteur** : 27 mm
Couleurs : Fibres droites vert foncé, fibres vrillées ton vert olive
Poids total : 2 031 g/m²
Dimensions du rouleau : Largeur 2 m, Longueur 25 m

BRINS

5 500 DTex PE Monofilament droit, résistant aux UV
3 300 DTex PP Monofilament texturé, résistant aux UV

FIBRES

Nombre touffes par 10cm : 17 (+/- 10%)
Nombre touffes par m² : 17 850 (+/- 10%)
Poids des fibres : 926g/m² (+/- 10%)
Couleurs : Vert foncé (fibre droite) / vert olive(fibre vrillée)

ROULEAU

Tufrage en ligne 3/8"
Tapis : PP, coloré noir, UV Stabilisé
Poids : 155g/m²
Enduction pour fixer les brins: Polypropylène stabilisé UV Avec trous de drainage
Poids : 950g/m² (+/-15%)

TESTS

Résistance de la couleur : Echelle 4-5 3000h
Résistance aux UV: norme DIN53387
Résistance à l'arrachement : 20N- 30N
Perméabilité à l'eau: 60l/m²/min
Inflammabilité : ≤150mm, EN ISO 11925-2 :2010



Garantie 8 ans

REGENTS PARK 2019



HAUTEUR



RESILIENT



RESILIENT



DOUX

REGENTS PARK est un gazon synthétique qui vous permettra de recouvrir de grandes surfaces à coût maîtrisé. Les fibres techniques de 35 mm lui confèrent une très bonne résilience et un rendu très naturel même sans remplissage. Le résultat esthétique en fait une solution pratique et rentable qui résiste très bien à des zones très fréquentées.

Les caractéristiques

Jardin - Balcon - Terrasse - Tour de piscine

Fibres : Polyéthylène et Polypropylène **Hauteur** : 35 mm
Couleurs : Fibres droites vert foncé, fibres vrillées ton vert olive
Poids total : 2 223 g/m²
Dimensions du rouleau : Largeur 2 m, Longueur 25 m

BRINS

5 500 DTex PE Monofilament droit, résistant aux UV
 3 300 DTex PP Monofilament texturisé, résistant aux UV

FIBRES


Nombre touffes par 10cm : 16 (+/- 10%)
Nombre touffes par m² : 16 800 (+/- 10%)
Poids des fibres : 1 168g/m² (+/- 10%)
Couleurs : Vert foncé (fibre droite) / vert olive(fibre vrillée)

ROULEAU

Tufrage en ligne 3/8"
Tapis : PP, colori noir, UV Stabilisé
Poids : 155g/m²
Enduction pour fixer les brins: Polypropylène stabilisé UV Avec trous de drainage
Poids : 900g/m² (+/-15%)

TESTS


Résistance de la couleur : Echelle 4-5 3000h
Résistance aux UV: norme DIN53387
Résistance à l'arrachement : 20N- 30N
Perméabilité à l'eau: 60l/m²/min
Inflammabilité : ≤150mm, EN ISO 11925-2 :2010



Garantie 8 ans



CENTRAL PARK 2019



HAUTEUR



RESILIENT



DOUX



ANTI-BACTERIEN

CENTRAL PARK est le gazon synthétique le plus doux et le plus élégant de la gamme. Sa densité de fibre de haute technologie lui assure un rendu très réaliste, digne des plus beaux gazons anglais. Il vous surprendra par sa souplesse et son confort à l'utilisation et trouvera une place de choix dans votre jardin ou sur votre terrasse.



Les caractéristiques

Jardin - Balcon - Terrasse - Tour de piscine

Fibres : 100 % polyéthylène **Hauteur** : 37 mm

Couleurs : Fibres droites 2 tons de vert, fibres vrillées ton vert olive

Poids total : 2 772g/m²

Dimensions du rouleau : Largeur 2 m, Longueur 25 m

BRINS

7 000 DTex (+/-10%) PE Monofilament droit, résistant aux UV

4 400 DTex (+/-10%) PE Monofilament texturé, résistant aux UV

FIBRES

Nombre touffes par 10cm : 17 (+/- 10%)

Nombre touffes par m² : 17 848 (+/- 10%)

Poids des fibres : 1 707g/m² (+/- 10%) **Couleurs** : Vert et vert olive

ROULEAU

Tuftage en ligne 3/8"

Tapis : PP, coloré noir, UV Stabilisé

Poids : 165g/m²

Enduction pour fixer les brins: Polypropylène stabilisé UV Avec trous de drainage

Poids : 900g/m² (+/-15%)

TESTS

Classification au test du Feu : EFL

(Norme UNE-EN 11925-2:11/ UNE EN 13501-1:07+A1:10/ UNE EN ISO 9239-1:11)

Résistance de la couleur : Echelle 4-5 3000h

Résistance aux UV: ISO 4892-3 :2006 UVB-313

Résistance à l'arrachement : 20N- 30N

Perméabilité à l'eau: 60l/m²/min

Inflammabilité : ≤150mm, EN ISO 11925-2 :2010



Garantie 8 ans

KING PARK 2019



HAUTEUR



ANTI STATIQUE



ANTI BACTERIEN



DOUX

KING PARK, le Roi du gazon synthétique! Un concentré de technologie pour un résultat plus vrai que nature! En associant les toutes dernières technologies, ce gazon synthétique de 45 mm de hauteur de fibres vous surprendra par son aspect très naturel. Les techniques employées pour fabriquer ses fibres lui apportent une souplesse et un soyeux inédit.



Les caractéristiques

Jardin - Balcon - Terrasse - Tour de piscine

Fibres : 100 % polyethylene **Hauteur** : 45 mm

Couleurs : Fibres droites 2 tons de vert, fibres vrillées ton beige

Poids total : 3 233 g/m²

Dimensions du rouleau : Largeur 2 m, Longueur 25 m

BRINS

8 800 DTex (+/-10%) PE Monofilament droit, résistant aux UV

4 400 DTex (+/-10%) PE Monofilament texturé, résistant aux UV

FIBRES

Nombre touffes par 10cm : 15 (+/- 10%)

Nombre touffes par m² : 15 750 (+/- 10%)

Poids des fibres : 2 168g/m² (+/- 10%)

Couleurs : Vert et vert olive

ROULEAU

Tuilage en ligne 3/8"

Tapis : PP, colori noir, UV Stabilisé

Poids : 165g/m²

Enduction pour fixer les brins: Polypropylène stabilisé UV Avec trous de drainage

Poids : 900g/m² (+/-15%)

TESTS

Test anti statique : < 0.25kV (La norme ISO 6356:2012 préconise une valeur max.de 2kV lors de test pendant une marche)

Test anti-bactérien : Technologie antibactérienne basée sur additif d'oxyde de zinc avec des propriétés biocides (Rapport d'essai Argus/BASF 1198)


Résistance de la couleur : Echelle 4-5 3000h

Résistance aux UV: ISO 4892-3 :2006 UVB-313

Résistance à l'arrachement : 20N- 30N

Perméabilité à l'eau: 60l/m²/min

Inflammabilité : ≤150mm, EN ISO 11925-2 :2010



Garantie 8 ans

ACCESSOIRES

BANDE AUTOCOLLANTE SIMPLE FACE*



Matière : Polyester et caoutchouc, sans solvant et sans goudron

Epaisseur : 0,8 mm (+/- 10%)

Poids au m² : 980g/m² (+/- 10%)

Dimensions : 10 m x 0.12 m

BANDE AUTOCOLLANTE **PRO** SIMPLE FACE*



Matière : Polyester et caoutchouc, sans solvant et sans goudron

Epaisseur : 1,45 mm (+/- 10%)

Poids au m² : 1 640g/m² (+/- 10%)

Dimensions : 20 m x 0.15 m

BANDE AUTOCOLLANTE **PRO** DOUBLE FACE*



Matière : Polyester et caoutchouc, sans solvant et sans goudron

Epaisseur : 2,10 mm (+/- 10%)

Poids au m² : 2 640g/m² (+/- 10%)

Dimensions : 10m x 0.12 m

BANDE CLASSIC A ENCOLLER



Matière : Polyester et polyéthylène

Couleur : Blanc

Epaisseur : 0.65 mm (NEN-EN 12228)

Poids au m² : 215g/m² (NEN-EN 12228)

COLLE BI-COMPOSANTE*



Matière : Résine de polyuréthane, sans solvant

Couleur : Vert

Application : Etalement facile sur la bande de jointage classic

Conditionnement : Pot de 13.2kg et pot de 3 kg

GEOTEXTILE



Conditionnement : Rouleau de 2 m x 25 m

Poids : 90g/m²

CROCHETS

Composition : Fil galvanisé 450/500 N

Dimension : 16 cm x 3.7cm x 20 cm/Diamètre : 4 mm (lot de 50 unités)



HYDRAWISE™

Présentation

Gérez votre programmeur d'arrosage où que vous vous trouviez dans le monde, à partir de votre appareil intelligent ou de votre navigateur Internet, ce grâce au logiciel de type cloud Hydrawise. L'arrosage prédictif ajuste les calendriers en fonction des prévisions de température, de précipitation, du vent et de l'humidité afin d'économiser l'eau au maximum tout en veillant à la santé et à la beauté de votre espace vert.

Caractéristiques & avantages

- Economies d'eau et d'argent significatives
- Gestion simple et efficace du système d'arrosage
- Connexion automatique à la station météo
- Positionnement Hightech et Ecologique
- Installation rapide et gestion à distance
- Système ouvert, compatible...et évolutif



Pilotage à distance



Boîtier étanche

HC-6 = Programmeur 6 stations avec connexion Wi-Fi

HC-12 = Programmeur intérieur 12 stations avec connexion Wi-Fi

Gestion à distance : Iphone, Ipad, Smartphone, tablette, Android, PC, Mac et autres appareils connectés

Principe d'utilisation





COVERGARDEN

PEINTURE GAZON

Présentation

La **peinture gazon** vous permettra de mettre au vert votre pelouse. Cet aspect verdoyant pourra ainsi être conservé durant 6 à 8 semaines. En période de sécheresse ou de restriction d'arrosage votre gazon peut garder un aspect vert aussi longtemps que vous le souhaitez.

Les caractéristiques

La **peinture gazon** est à diluer avec de l'eau dans un pulvérisateur en suivant les dosages conseillés sur le flacon.

Appliquez ensuite de façon uniforme et régulière en prenant soin de respecter une distance d'environ 50 cm.

Dosage :

1L dilué de peinture dans 9L d'eau permet de couvrir une surface de 100 m².

En fonction de l'aspect recherché et de l'état du gazon au départ, le dosage peut varier.


Précautions :

Conserver hors de la portée des enfants.

Eviter tout contact avec la peau et les yeux.

En cas de contact, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau puis consulter un spécialiste. Porter des gants appropriés.

Conserver uniquement dans le récipient d'origine.



Avant



Après

Les utilisations

Collectivités - Jardins



NETTOYANT 3 en 1

Gazon Synthétique

Présentation

Le **nettoyant 3 en 1** de la gamme entretien pour gazon synthétique est un nettoyant polyvalent car il **désinfecte, désincruste et désodorise** votre gazon synthétique. Il désincruste les saletés en profondeur, parfume agréablement et désinfecte selon la norme bactéricide TP2 et assainit la surface. Il nettoie durablement grâce aux bio-tensio-actifs.

Les caractéristiques

En flacon d'1 litre, ce shampoing ultra-concentré est formulé à base d'agents de surface d'origine bio-technologique.

Désinfectant : chlorure de didécyldiméthylammonium [CAS 7173-51-5] - 1%

Tensio-actifs non ioniques et tensio-actifs cationiques <5%, Tensio-actifs anioniques <0,2% - Parfum, contient du limonène, risque de réaction allergique.

Aspect : liquide bleu parfumé.

pH = 10.2.

3 en 1

Désodorise

Désincruste

Désinfecte

MODE D'EMPLOI

. **Désinfection** TP2 (hors IAA) selon les normes EN1040 et EN1276 : respecter un temps de contact minimum de 10 minutes.

. **Nettoyage manuel** : diluer à 3% (150ml pour 5 litres) en fonction de la surface à traiter puis **rincer à l'eau claire** pour éliminer les salissures.

Utilisation

Entretien gazon synthétique





BROSSE ELECTRIQUE

Entretien Gazon Synthétique

Présentation

Grâce à la brosse électrique pour gazon synthétique, votre gazon se refait une beauté ! Facile à utiliser et très maniable, elle nettoie et brosse en profondeur les fibres de votre gazon et vous garantit un résultat des plus rapides.

Les caractéristiques

Permet de nettoyer et de peigner le gazon en peu de temps grâce à sa largeur de brosse de 56cm. Efficace grâce à son moteur haute performance (1360W), il peut traiter une surface de 100m² en 15 min seulement.

Entretien Facile

Résultat Rapide



EMPLOI : Entretien du gazon synthétique

- . **Utilisation simple** : branchement sur secteur et prêt à l'emploi
- . **Résultat immédiat** : Traitement de 100m² en 15min



GRASSPROTECTA

GRILLE DE RENFORCEMENT

Présentation

GRASSPROTECTA est une grille antidérapante en polyéthylène permettant le passage motorisé ou piéton sur des surfaces engazonnées. Terminées les zones boueuses et les ornières ! Finies aussi les remises en état aussi coûteuses que récurrentes des chantiers ! GRASSPROTECTA Heavy résiste jusqu'à 8 tonnes/essieu.

Les caractéristiques

Le maillage de renforcement GrassProtecta est fabriqué à partir de polymères polyéthylènes partiellement recyclés et possède une protection aux UV, disponible en 11mm et 14mm de hauteur déterminée par l'utilisation qui en sera faite.. L'installation est très simple; Après avoir tondu l'herbe, le maillage de protection est déroulé et fixé sur le sol à l'aide d'agrafes métalliques.



Protéger votre gazon



Grassprotecta Standard - Usage modéré (11mm - 1,2 kg/m²)

Rouleau de 2 x 20 m

Grassprotecta Heavy - Usage fréquent (14 mm - 2 kg /m²)

Rouleau de 2 x 20 m

Installation rapide

Usage temporaire ou durable

Les utilisations

Accès chantier - Stationnement engazonné - Chemins pédestres - Voies d'accès pour personnes à mobilité réduite - Voies d'accès pour avions légers - Aires réservées aux caravanes...



TCOURB'

BORDURES

Présentation

TCOURB', un profil en T permettant de séparer tous styles de matériaux (végétal, minéral et autres...). Employé de façon rectiligne, courbe ou sinusoïde, Tcourb' autorise toutes les formes et vous permet de créer des séparations rapidement et sans contraintes.

Les caractéristiques

Tcourb' est en PVC, **il ne s'altère pas dans le temps** (résiste au froid, à l'ensoleillement et à l'humidité). Après le sectionnement des réservations sur son embase, Tcourb' conserve une forte rigidité, ainsi qu'une excellente portance.



Couper/ Courber



Profil de 2,50 m de long
Hauteurs : 30/40/50/70/120 mm
Coloris : Gris clair / Gris anthracite
Boîte de 20 profils soit 50 ml
 contenant 1 profil U de raccordement et système de jonction (pour les hauteurs 40 à 120 mm) et des clous galvanisés de fixation.



Sécable

Fabrication Française

Les utilisations

Métiers du paysage - Métiers du bâtiment



NIDAGREEN

SUPPORT POUR GAZON SYNTHETIQUE

Présentation

NIDAGREEN sert de support de gazon synthétique pour la réalisation de vos aménagements extérieurs. NIDAGREEN est une plaque nid d'abeilles en polypropylène extrudé, recouverte d'un géotextile non-tissé sur les 2 faces. Spécialement conçu pour être placée entre le gazon artificiel et le sol.

Les caractéristiques

Les grandes dimensions du panneau permettent une pose très rapide, réduisant ainsi la mise en place. Sa structure en nid d'abeilles lui apporte non seulement une grande résistance en compression mais aussi une importante capacité de stockage en cas de très fortes pluies. Le gazon reste sec et très stable. NIDAGREEN contribue également à l'amortissement de choc et est 100 % recyclable.

Léger et résistant

100 % Recyclable

Perméabilité

Rapide et simple à poser

Dimensions : 240 cm x 120 cm

Epaisseur : 21 mm

Coloris : Blanc

Stockage d'eau : 24 l/m²

Poids / plaque : 4 kg

Les utilisations

Préparation pour gazon synthétique - Jardin - Terrasse

